

NIBU-TEC
active-TRADE



Kaminofen
OPUS

OPUS

Kaminofen *OPUS*

1. Abdeckplatte
2. Korpus
3. Sekundärluftöffnung
4. Feuerraumtür
5. Primärluftöffnung
6. Türgriff
7. Rauchrohranschluss DN150
8. Umlenklech
9. Feuerungsrost
10. Aschekasten
11. Luftreglerknopf

Größe: HxBxT - 1035x490x505mm

Sicherheitsabstände: 140cm nach vorn, 40cm zur Seite und nach hinten

Nennwärmeleistung	7,22	kW
Gewicht	86	kg
Rauchrohranschluss	150	mm
Feuerraumöffnung H x B	400x360	mm
Feuerraumtiefe	400	mm
max. Brennstoffaufgabe*	2,16	kg/h
Raumheizvermögen	125	m ³
Schornsteinberechnung nach DIN 4705 / DIN EN 13384		
Abgastemperatur	233	°C
Abgasmassestrom	7,28	g/s
Förderdruck	12	Pa
CO - Gehalt bei 13%O ₂	1235	mg/m ³
Wirkungsgrad	75,75	%
Staub Gehalt bez.13% O ₂	39,10	mg/m ³
freie Querschnitte Zuluft/ Umluft	850	cm ²
Volumen Aschekasten	5400	cm ³
Bauart 1 nach DIN 18891, EN 13240, Erfüllt die Anforderungen der 1.BImSchV - Stufe 2		

*2,5 kg naturbelassenes Scheitholz entspricht ca. 2 - 3 Holzscheite Kantenlängen 330mm x 70mm x 70 mm