



PREISLISTE 2018

konventionelle Kaminöfen



Legende



Bundesimmissionsschutzverordnung Stufe 1



Bundesimmissionsschutzverordnung Stufe 2



Primär- & Sekundärluft (Sekundärluft = Scheibenspülung)



externer Primärluftanschluss



externer Primär- & Sekundärluftanschluss



Abbrandautomatik (autom. Luftregler)



Guss-Rüttelrost

IMPRESSUM

Die Kaminöfen in dieser Preisliste sind alle mit Primär- und Sekundärluft ausgestattet. Weiterhin haben alle Modelle einen separat entnehmbaren Aschekasten (außer Kamineinsätze).

Feuerstätten sind in Deutschland genehmigungspflichtig und bedürfen der Zustimmung des zuständigen Schornsteinfegermeisters.

Alle Preise in dieser Preisliste soweit nicht anders angegeben sind Bruttopreise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten (Palette = 69,00€; Pakete nach Gewicht von 2,40€ bis 11,84€).




Bestellen können Sie per eMail an "info@st-ad.de", per Fax an "03691 7012870" oder in unserem Onlineshop "www.stad-shop.de".

Diese Preisliste ist ab sofort gültig. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

NIBU-TEC GmbH
Auestrasse 10, 99817 Eisenach
Tel.: 03691 7012860
Fax.: 03691 7012870
Info@st-ad.de
www.st-ad.de



KONVENTIONELLE KAMINÖFEN

Modell	TECHN.DATEN	ARTIKEL/DETAILS	ART.NR.	PREIS
<p>VIKING 2</p> 	<p>Nennwärmeleistung (kW) 5 CO % (bei 13% O₂) 0,0968 Wirkungsgrad (%) 76,94 Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 6,32/258/14 Staub (mg/m³) 39,20 Brennstoffaufgabe (kg/h) 1,50</p> <p>Maße : H/B/T (mm) 780/470/380 Rauchrohranschluß (mm) 150</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p>	<p>1.BimSchV Stufe 2 </p> <p>Stahl</p>	119 880 000	269,- €
<p>PREMIER</p> 	<p>Nennwärmeleistung (kW) 6 CO % (bei 13% O₂) 0,0975 Wirkungsgrad (%) 75,53 Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 6,9/249/12 Staub (mg/m³) 39,30 Brennstoffaufgabe (kg/h) 1,94</p> <p>Maße : H/B/T (mm) 780/470/400 Rauchrohranschluß (mm) 150</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p>	<p>1.BimSchV Stufe 2 </p> <p>Stahl</p>	100 018 000	339,- €
<p>Maestro K</p> 	<p>Nennwärmeleistung (kW) 6,0 CO % (bei 13% O₂) 0,0975 Wirkungsgrad (%) 75,53 Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 6,9/249/12 Staub (mg/m³) 39,30 Brennstoffaufgabe (kg/h) 1,94</p> <p>Maße : H/B/T (mm) 98/47/40 Rauchrohranschluß (mm) 150</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p>	<p>1.BimSchV Stufe 2 </p> <p>Stahl</p>	119 800 000	369,- €
<p>seitliche Keramikverkleidung</p> <p>VENERA</p> <p>mit Kachelset</p> 	<p>Nennwärmeleistung kW 7,2 CO % (bei 13% O₂) 0,0988 Wirkungsgrad % 75,75 Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 7,28/233/12 Staub mg/m³ 39,10 Brennstoffaufgabe kg/h 2,16</p> <p>Maße : H/B/T cm 114/55/49 Rauchrohranschluß mm 150</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p>	<p>1.BimSchV Stufe 2 </p> <p></p> <p>Stahl mit seitlicher Keramikverkleidung</p> <p>Stahl mit Kachelverkleidung - verschiedene Farben auf Anfrage - Lifestyle-Effekt</p>	<p>119 019 000</p> <p>119 019 001</p> <p>119 019 002</p>	<p>999,- €</p> <p>1.498,- €</p> <p>1.669,- €</p>

KONVENTIONELLE KAMINÖFEN

Modell	TECHN.DATEN	ARTIKEL/DETAILS	ART.NR.	PREIS
<p>TORINO</p> 	<p>Nennwärmeleistung (kW) 7,5 CO (% bei 13% O₂) 0,0968 Wirkungsgrad (%) 76,94 Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 6,32/258/12 Staub (mg/m³) 39,2 Brennstoffaufgabe (kg/h) 2,21</p> <p>Maße : H/B/T (mm) 90/51/42 Rauchrohranschluß (mm) 150</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p>	<p>1.BimSchV Stufe 2  </p> <p>Stahl</p>	119 640 000	349,- €
<p>KOMFORT 11KXL</p> 	<p>Nennwärmeleistung kW 7,0 CO % (bei 13% O₂) 0,0975 Wirkungsgrad % 75,53 Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 6,9/249/12 Staub mg/m³ 39,30 Brennstoffaufgabe kg/h 1,80</p> <p>Maße : H/B/T cm 85/54/46 Rauchrohranschluß mm 150</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p>	<p>1.BimSchV Stufe 2  </p> <p></p> <p>Stahl , mit seitlicher Keramikverkleidung</p>	100 011 001	449,- €
<p>ORION</p> 	<p>Nennwärmeleistung kW 7,0 CO % (bei 13% O₂) 0,0879 Wirkungsgrad % 73,80 Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 8,26/239/12 Staub mg/m³ 27,60 Brennstoffaufgabe kg/h 2,21</p> <p>Maße : H/B/T cm 122/60/60 Rauchrohranschluß hinten mm 150</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p>	<p>1.BimSchV Stufe 2  </p> <p>Stahlverkleidung</p>	119 0890 000	839,- €
<p>OPUS</p> 	<p>Nennwärmeleistung kW 7,22 CO % (bei 13% O₂) 0,0907 Wirkungsgrad % 75,75 Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 12,02/267/12 Staub mg/m³ 39,1 Brennstoffaufgabe kg/h 2,16</p> <p>Maße : H/B/T cm 104/49/51 Rauchrohranschluß mm 150</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p>	<p>1.BimSchV Stufe 2  </p> <p>Stahl , seitl. Verkleidung Serpentino/Specckstein</p>	119 860 001	699,- €

KONVENTIONELLE KAMINÖFEN

Modell	TECHN.DATEN	ARTIKEL/DETAILS	ART.NR.	PREIS
<p>BAVARIA I</p> 	<p>Nennwärmeleistung kW 7,5 CO % (bei 13% O₂) 0,0968 Wirkungsgrad % 77 Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 6,32/258/12 Staub mg/m³ 39,20 Brennstoffaufgabe kg/h 2,21</p> <p>Maße : H/B/T cm 110/61/38 Rauchrohranschluß hinten mm 150</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p>	  <p>Stahlverkleidung</p>	119 018 1001-1	269,- €
<p>VISION VISION S</p> 	<p>Nennwärmeleistung kW 7,5 CO % (bei 13% O₂) 0,0968 Wirkungsgrad % 76,94 Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 6,32/258/12 Staub mg/m³ 39,2 Brennstoffaufgabe kg/h 2,21</p> <p>Maße : H/B/T cm 95/51/42 Rauchrohranschluß mm 150</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p>	  <p>VISION Stahl , mit 3 Scheiben</p> <p>VISION rot , mit 3 Scheiben</p> <p>VISION weiß , mit 3 Scheiben</p> <p>VISION S Stahl , mit 3 Scheiben Verzierung grau und Natursteinabdeckung</p>	119 670 000 119 670 001 119 670 002 119 680 000	529,- € 589,- € 589,- € 629,- €
<p>BORA BORA LUX</p> 	<p>Nennwärmeleistung (kW) 8,25 CO (% bei 13% O₂) 0,0879 Wirkungsgrad (%) 76,52 Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 6,06/305/12 Staub (mg/m³) 38 Brennstoffaufgabe (kg/h) 2,36</p> <p>Maße : H/B/T (cm) - BORA 75/52/38 H/B/T (cm) - BORA LUX 65/52/38 Rauchrohranschluß (mm) 150</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p>	  <p>BORA, Stahl</p> <p>BORA LUX, Stahl</p>	119 650 001 119 650 000	339,- € 339,- €
<p>COMFORT K</p> 	<p>Nennwärmeleistung kW 10 CO % (bei 13% O₂) 0,0975 Wirkungsgrad % 75,53 Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 6,9/249/12 Staub mg/m³ 39,3 Brennstoffaufgabe kg/h 3,25</p> <p>Maße : H/B/T cm 97/58/48 Rauchrohranschluß mm 150</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p>	  <p>K - gerade Abdeckung, Stahl mit seitlicher Keramik- verkleidung</p>	100 011 200	629,- €

KONVENTIONELLE KAMINÖFEN

Modell	TECHN.DATEN	ARTIKEL/DETAILS	ART.NR.	PREIS
<p>DELUXE SL</p> 	<p>Nennwärmeleistung kW 11,3 CO % (bei 13% O₂) 0,0812 Wirkungsgrad % 76,68 Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 8,79/287/12 Staub mg/m³ 37,00 Brennstoffaufgabe kg/h 3,34</p> <p>Maße : H/B/T cm 91/48/48 Rauchrohranschluß mm 150</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p>	   <p>Stahl, grau</p>	119 815 000	154,- €
<p>TRIUMPH F</p> 	<p>Nennwärmeleistung kW 12 CO % (bei 13% O₂) 0,0916 Wirkungsgrad % 75,43 Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 11,73/249/12 Staub mg/m³ 38,30 Brennstoffaufgabe kg/h 3,61</p> <p>Maße : H/B/T cm 104/61/60 Rauchrohranschluß mm 150</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p>	   <p>Stahl, grau, seitliche Keramikverkleidung, Backfach mit Thermometer</p>	119 750 000	699,- €
<p>CONCORDE KF</p> 	<p>Nennwärmeleistung kW 12 CO % (bei 13% O₂) 0,0916 Wirkungsgrad % 75,43 Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 11,73/249/12 Staub mg/m³ 38,30 Brennstoffaufgabe kg/h 3,61</p> <p>Maße : H/B/T cm 104/61/60 Rauchrohranschluß mm 150</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p>	   <p>Stahl, grau, seitliche Keramikverkleidung, Backfach mit Thermometer</p>	119 750 000	759,- €
<p>RUBIN</p> 	<p>Nennwärmeleistung kW 13,0 CO % (bei 13% O₂) 0,0907 Wirkungsgrad % 76,87 Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 12,02/267/12 Staub mg/m³ 33,9 Brennstoffaufgabe kg/h 3,98</p> <p>Maße : H/B/T cm 85/68/44 Rauchrohranschluß mm 150</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p>	   <p>Stahl, grau</p> <p>Rot</p> <p>Weiß</p>	119 770 001 119 770 000 119 770 002	649,- € 649,- € 649,- €

KONVENTIONELLE KAMINÖFEN

Modell	TECHN.DATEN	ARTIKEL/DETAILS	ART.NR.	PREIS	
  RUBIN LUX	<p>Nennwärmeleistung kW 13,0 CO % (bei 13% O₂) 0,0907 Wirkungsgrad % 76,87 Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 12,02/267/12 Staub mg/m³ 33,9 Brennstoffaufgabe kg/h 3,98</p> <p>Maße : H/B/T cm 85/68/44 Rauchrohranschluß mm 150</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p>	 			
			Stahl, grau	119 770 004	775,- €
			Weiß/ivory	119 770 005	775,- €
			Rot/red	119 770 006	775,- €

CONCORDE 2K / 2AK



<p>Nennwärmeleistung kW 14 CO % (bei 13% O₂) 0,0907 Wirkungsgrad % 76,87 Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 12,02/267/12 Staub mg/m³ 33,9 Brennstoffaufgabe kg/h 4,29</p> <p>Maße : H/B/T cm 98(122)/68/54 Rauchrohranschluß mm 150</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p>	 			
		2K - gerade Abdeckung, Stahl mit seitlicher Keramikverkleidung	100 013 002	789,- €
		2AK - mit Haube, Stahl mit seitlicher Keramikverkleidung	100 013 102	799,- €

CONCORDE K / AK



<p>Nennwärmeleistung kW 14 CO % (bei 13% O₂) 0,0907 Wirkungsgrad % 76,87 Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 12,02/267/12 Staub mg/m³ 33,9 Brennstoffaufgabe kg/h 4,29</p> <p>Maße : H/B/T cm 98(122)/68/54 Rauchrohranschluß mm 150</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p>	 			
		K - gerade Abdeckung, Stahl mit seitlicher Keramik- verkleidung	100 013 000	729,- €
		AK - mit Haube, Stahl mit seitlicher Keramikverkleidung	100 013 100	739,- €

KONVENTIONELLE KAMINÖFEN

Modell	TECHN.DATEN	ARTIKEL/DETAILS	ART.NR.	PREIS
CONCORDE SP / KP / AKP				
 Concorde SP  Concorde AKP  Concorde KP	<p>1.BlmSchV Stufe 2</p> <p>Nennwärmeleistung kW 13,5 CO % (bei 13% O₂) 0,0907 Wirkungsgrad % 76,87 Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 12,02/267/12 Staub mg/m³ 33,9 Brennstoffaufgabe kg/h 4,29</p> <p>Maße : H/B/T cm 98(122)/68/54 Rauchrohranschluß mm 150</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p>	<p>1.BlmSchV Stufe 2</p> <p>SP - gerade Abdeckung, Stahl mit seitlicher und oberer Natursteinverkleidung</p> <p>KP - gerade Abdeckung, Stahl mit seitlicher Keramikverkleidung</p> <p>AKP - mit Haube, Stahl mit seitlicher Keramikverkleidung</p>	<p>119 450 150</p> <p>119 450 000</p> <p>119 450 100</p>	<p>959,- €</p> <p>849,- €</p> <p>859,- €</p>

PEARL S

	<p>1.BlmSchV Stufe 2</p> <p>Nennwärmeleistung kW 14 CO % (bei 13% O₂) 0,0907 Wirkungsgrad % 76,87 Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 12,02/267/12 Staub mg/m³ 33,9 Brennstoffaufgabe kg/h 4,29</p> <p>Maße : H/B/T cm 104/75/61 Rauchrohranschluß mm 150</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p>	<p>1.BlmSchV Stufe 2</p> <p>Stahl mit seitlicher Natursteinverkleidung</p>	<p>119 700 000</p>	<p>999,- €</p>
---	---	--	--------------------	----------------

PEARL AK

	<p>1.BlmSchV Stufe 2</p> <p>Nennwärmeleistung kW 14 CO % (bei 13% O₂) 0,0907 Wirkungsgrad % 76,87 Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 12,02/267/12 Staub mg/m³ 33,9 Brennstoffaufgabe kg/h 4,29</p> <p>Maße : H/B/T cm 131/75/61 Rauchrohranschluß mm 150</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p>	<p>1.BlmSchV Stufe 2</p> <p>Stahl mit seitlicher Keramikverkleidung</p>	<p>119 710 000</p>	<p>899,- €</p>
---	---	---	--------------------	----------------

KONVENTIONELLE KAMINÖFEN

Modell	TECHN.DATEN	ARTIKEL/DETAILS	ART.NR.	PREIS
<p>TRIUMPH</p> 	<p>Nennwärmeleistung kW 15,0 CO % (bei 13% O₂) 0,0907 Wirkungsgrad % 76,87 Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 12.02/267/12 Staub mg/m³ 33,90 Brennstoffaufgabe kg/h 4,29</p> <p>Maße : H/B/T cm 116/70/63 Rauchrohranschluß hinten mm 150</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p>	  <p>Stahlverkleidung</p>	119 850 001	399,- €
<p>SONATA</p> 	<p>Nennwärmeleistung kW 16,0 CO % (bei 13% O₂) 0,0907 Wirkungsgrad % 76,87 Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 12,02/267/12 Staub mg/m³ 33,9 Brennstoffaufgabe kg/h 4,90</p> <p>Maße : H/B/T cm 190/69/67 Rauchrohranschluß mm 150</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p>	  <p>Stahl , Zierleisten aus Naturstein</p>	119 730 000	899,- €

AUSZUG AUS UNSEREM ZUBEHÖR-KATALOG

DURATHERM Rauchrohr DN150, Wandstärke 2mm, hitzebeständige Beschichtung bis 600°C

Artikel	Artikelnummer	Preis
Rauchrohrelement 250mm	1191500250	11,50 €
Rauchrohrelement 500mm	1191500500	15,10 €
Rauchrohrelement 1000mm	1191501000	24,50 €
Rohrelement mit Drosselklappe 250mm	1191500251	14,60 €
Rohrelement mit Drosselklappe 500mm	1191500500	18,10 €
Rauchrohrbogen 90° mit Reinigungsöffnung	1191509002	23,50 €
Rauchrohrbogen 45°	1191504500	15,90 €
Winkelbogen 90° mit DK und RÖ	1191509001	33,70 €
Rauchrohrset mit Rosette	1191509003	34,99 €
Rosette 150mm	1191500009	9,90 €
Wandfutter einfach	1191500008	7,90 €
Reduzierung 150/120	1191501200	13,34 €
Reduzierung 150/130	1191501300	13,34 €
Glasbodenplatte 100cm x 120cm x 8mm	1241001208	110,- €
Glasbodenplatte 105cm x 120cm x 8mm Halbkreis	10321028832	114,- €
Glasbodenplatte 125cm x 125cm x 8mm Tropfen	10321028882	114,- €
Schmutz-Dichtlippe selbstklebend 4,6m Länge	31504030130	29,- €

KONVENTIONELLE KÜCHENHERDE

Modell	TECHN.DATEN	ARTIKEL/DETAILS	ART.NR.	PREIS
<p>VICTORIA</p> 	<p>Nennwärmeleistung kW 9,2 CO % (bei 13% O₂) 0,1157 Wirkungsgrad % 76,58 Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 11,9/188/12 Staub mg/m³ 38,1 Brennstoffaufgabe kg/h 2,77</p> <p>Maße : H/B/T cm 91/90/65 Rauchrohranschluß mm 150</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p>			
		Stahl, grau	119 570 000	1099,- €

<p>VICTORIA LUX</p> 	<p>Nennwärmeleistung kW 9,2 CO % (bei 13% O₂) 0,1157 Wirkungsgrad % 76,58 Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 11,9/188/12 Staub mg/m³ 38,1 Brennstoffaufgabe kg/h 2,77</p> <p>Maße : H/B/T cm 91/90/65 Rauchrohranschluß mm 150</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p>			
		Stahl, grau	119 570 100	1199,- €

Ihr Fachhändler für ST-AD Produkte

